

Extrait du Livresphotos.com

<https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1d-mark-iii,1687.html>

Canon

Canon EOS 1D Mark III



La nouvelle référence de la photographie professionnelle en termes de vitesse et de résolution. Suffisamment puissant pour prendre 110 images en rafale à raison de 10 images par seconde. Fabriqué pour résister aux conditions les plus extrêmes.

Capteur CMOS 10,1 mégapixels

Le capteur CMOS APS-H de Canon (28,1 x 18,7 mm) associe rendu de couleurs superbe et plage dynamique étendue. Ses caractéristiques de bruit électronique minimale garantissent des résultats homogènes à des sensibilités ISO élevées. Un filtre passe-bas et des circuits intégrés éliminent les risques de moiré et les parasites éventuels.

10 ips, 110 prises de vues en rafale

L'appareil photo capture 10 images par seconde pour des prises de vues en rafale pouvant atteindre 110 grandes images JPEG ou 30 images RAW.

Doubles processeurs « DIGIC III »

Les doubles processeurs « DIGIC III » opèrent en parallèle pour traiter des images à 14 bits pour une plage de reproduction des couleurs totale de 16 384 couleurs par pixel. Ces processeurs rapides et efficaces sont également au cœur des performances de l'appareil photo et de sa réactivité quasi-immédiate. 0,2 millisecondes suffisent à la mise en marche de l'appareil.

Système d'autofocus grand angle avec 19 collimateurs disposés en croix Un système AF extrêmement précis a recours à 19 collimateurs disposés en croix, d'une sensibilité pouvant atteindre jusqu'à f/2,8 et couvrant la zone d'autofocus de façon à assurer la mise au point même sur les sujets décentrés. Pour une précision accrue, 26 collimateurs d'aide à la mise au point AF aident au suivi de l'autofocus.

Système EOS de nettoyage intégré

Le système intégré de nettoyage et de protection contre la poussière de Canon assure la propreté du capteur. A chaque démarrage, l'unité de capteur auto-nettoyante, résultat d'un concentré de technologies, réduit, repousse et élimine la poussière par vibrations.

Plage ISO étendue

Plage ISO standard de 100 à 3200, extensible à L:50 et H:6400.

Ecran LCD 3 pouces avec mode Live View

L'écran LCD TFT 3 pouces ultra-lumineux offre une définition d'une extrême netteté facilitant la vérification de la mise au point et de la composition. De plus, avec un agrandissement 10x, il affiche des détails d'une extraordinaire précision. Lors de prises de vue dans des conditions inconfortables, le mode Live View vous offre la possibilité de procéder au cadrage directement depuis l'écran LCD.

Style d'image

Les préréglages de Style d'image simplifient le contrôle des paramètres de traitement d'image. Tout comme différents types de films argentiques sont utilisés pour obtenir des effets différents, chaque préréglage de Style d'image se traduit par un résultat différent en termes de rendu de couleurs. La netteté, le contraste, la teinte et la saturation peuvent être réglées dans chaque préréglage.

Boîtier étanche en alliage de magnésium

L'EOS-1D Mark III est protégé par un boîtier en alliage de magnésium résistant à la poussière et à l'humidité. Durée de vie et résistance de l'obturateur : 300 000 cycles.

Compatibilité avec le système EOS

L'EOS-1D Mark III est compatible avec tous les objectifs EF (à l'exception des objectifs EF-S). Il est également compatible avec les unités de flash Speedlite série EX. Les prises de vues en toute liberté et le transfert d'image sont possibles avec le transmetteur sans fil WFT-E2 (Wireless File Transmitter).



Canon EOS 1D Mark III Motorisation jusqu'à 10 images/sec

[Détails techniques](#)

Canon EOS 1D Mark III

1. Description du produit : Canon EOS 1D Mark III - appareil photo numérique
2. Type de Produit : Appareil photo numérique - Reflex avec mode Live View
3. Dimensions (LxPxH) : 15.6 cm x 8 cm x 15.6 cm
4. Poids : 1.16 kg
5. Mémoire flash prise en charge : CompactFlash, MultiMediaCard, SD Memory Card, Microdrive, Carte mémoire SDHC
6. Elimination des poussières du capteur : Oui
7. Résolution du Capteur : 10.0 mégapixel
8. Type de microphone : Microphone - intégré
9. Viseur : Optique -pentaprisme fixe au niveau de l'oeil
10. Affichage : Écran LCD - matrice active TFT - 3" - couleur
11. Batterie prise en charge : 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 2300 mAh (inclus)
12. Certification Vista : Certified for Windows Vista

Caractéristiques

1. Capteur CMOS 10,1 mégapixels
2. 10 ips, prises de vues en rafale de 110 images JPEG max.
3. Doubles processeurs « DIGIC III »
4. Autofocus grand angle très haute précision
5. Système EOS de nettoyage intégré
6. Plage ISO 100 à 3200 (L:50 H:6400)
7. Ecran LCD 3 pouces avec mode Live View
8. Style d'image
9. Compatibilité avec les objectifs EF