

<https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-fujifilm-photo/fujifilm-finepix-s2950hd,2265.html>



Fujifilm

Fujifilm FinePix S2950HD

- Cameras Photos - Appareils photos - Appareils Fujifilm Photo -



Date de mise en ligne : mardi 26 avril 2011

Copyright © Livresphotos.com - Tous droits réservés

Une superbe qualité d'image aussi bien en vidéo qu'en photo grâce à un bloc optique Fujinon et le support constant des fonctions Fujifilm.

De renommée mondiale, les optiques Fujinon équipent aussi bien les caméras de cinéma ou de télévision, les matériels de surveillance, les satellites spatiaux que les appareils compacts. La plus grande précision mécanique et les meilleures technologies optiques président à la fabrication de ce zoom optique 18x, grand-angle de 28mm, sans égal.

Prendre des photos panoramiques est aussi simple que de compter jusqu'à 3 ! L'appareil photo, grâce à un guide de cadrage très simple qui assure leur alignement, prend trois photos successives. Il en fait un superbe montage panoramique automatiquement enregistré sur la carte mémoire.

En plus des impressionnantes possibilités du zoom, le faible poids et l'encombrement réduit du FinePix S2950 complètent son confort d'utilisation et, facile à utiliser, le destinent à être le compagnon de toutes les sorties.

Détails techniques

1. Description du produit : Fujifilm - FinePix S2950HD
2. Type de produit : Appareil photo bridge
3. Ecran : 3 pouces
4. Pixels : 230 000 pixels
5. Type d'écran : Ecran TFT
6. Capteur d'image : 1/2 pouce CD
7. Flash : Intégré
8. Zoom optique : 18x
9. Distance focale : f=5.0-90.0 mm
10. Pixels effectifs : 14 millions de pixels
11. Balance des blancs : Oui
12. Sensibilité : Auto - Equivalent ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800
13. Modes : 17
14. Stabilisateur : Stabilisation numérique de l'image (anti-blur + multi frame) + Stabilisation mécanique d'image (OIS)
15. Correction des yeux rouges : Oui
16. Langues : 35
17. Connectique : NTSC / PAL sélectionnable avec son stéréo
18. Interface : USB 2.0
19. Format d'enregistrement : JPEG
20. Carte mémoire : Compatible avec cartes mémoire SD et SDHC
21. Alimentation : 4 piles rechargeables Ni-MH AA
22. Dimensions : 110,2 x 73,4 x 81,4 mm
23. Poids : 341 g
24. Garantie du fabricant : 1 an
25. Couleur : Noir

Caractéristiques

1. Modèle FinePix S2950
2. Nombre de pixels enregistrés Format 4:3 - L : 4288 x 3216 / M : 3072 x 2304 / S : 2048 x 1536

3. Format 3:2 - L : 4288 x 2864 / M : 3072 x 2048 / S : 2048 x 1360
4. Format 16:9 - L : 4288 x 2416 / M : 3072 x 1728 / S : 1920 x 1080
5. Nombre de pixels effectifs 14 millions de pixels
6. Capteur CCD 1/2,3 pouce CD avec filtre de couleurs primaires
7. Format de fichiers Image : Compatible DCF/DPOF, format JPEG (Exif Ver.2.3)
8. Vidéo : Compatible DCF, format AVI (motion JPEG), Audio : Format WAVE, Son mono
9. Support de stockage Pas de mémoire interne
10. Compatible avec cartes mémoire SD et SDHC
11. Objectif Zoom optique Fujinon 18x - F3,1 (Grand-angle) - F5,6 (Téléobjectif)
12. Longueur focale f=5.0-90.0 mm (28 - 504 mm en équivalent 35 mm)
13. Balance des blancs Reconnaissance automatique des scènes
14. Prédéfinie : Beau temps, Nuageux, Lumière fluorescente (Blanc froid), Lumière fluorescente (Blanc chaud), Lumière fluorescente (de jour), Lumière incandescente, Personnalisé
[PRO] Auto Bracketing Bracketing d'exposition : $\pm 1/3$ diaph, $\pm 2/3$ diaph, ± 1 diaph
15. Mise au point Mode : single AF (par point) / AF continu (SR auto, vidéo)
16. Type : TTL AF par détection de contraste, témoin lumineux AF
17. Sélection : centre, multi, zone, suivi
18. Zoom numérique Environ 6,7x (jusqu'à env. 120,6x, avec un zoom optique de 18x)
19. Viseur électronique Ecran couleur LCD 0,2 pouce / écran d'env. 200 000 pixels.
20. Couverture env. 97 %
21. Ouverture Grand-angle : F3.1 / F6.4, Téléobjectif : F5.6 / F11
22. Sensibilité Auto - Equivalent ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* / 6400* (sensibilité de sortie standard)
*ISO 3200 / 6400 : S
23. Contrôle de l'exposition Mesure TTL sur 256 zones
24. Modes d'exposition Programmation Exposition automatique (AE), Priorité ouverture, Priorité vitesse d'obturation, -# Exposition manuelle
25. Modes de prise de vue Scènes : Zoom bracketing, Lumière naturelle, Lumière naturelle avec flash, Portrait, -# -# Détection des bébés, Détection des sourires, Paysage, Sport, Nuit, Nuit (avec trépied), Feu d'artifice, Coucher de soleil, Neige, Plage, Fête, Fleur, Texte
26. Molette de sélection : Reconnaissance auto des scènes (SR auto), Auto, P, S, A, M, C, Vidéo, Panorama, SP
27. Stabilisateur Image Stabilisation numérique de l'image (anti-flou) + Stabilisation mécanique d'image (OIS)
28. Vitesse d'obturation Auto : 1/4 sec. à 1/2000 sec.
29. Autres modes : 8 sec. à 1/2000 sec. (avec l'obturateur mécanique)
30. Mode Rafale Top (les 3/10/20 premières) : L : 1,2 image/sec max. 3 images M ou S : 3,3 images/sec. max. 10 images S : 8 images/sec. max. 20 images
31. Last (les 3 dernières) : L : 1,2 images/sec. les 3 dernières images
32. Poses longues : L : 1,2 images/sec. (le nombre d'images varie en fonction de la taille d'image et de la mémoire disponible)
33. Compensation d'ouverture -2 diaph - +2 diaph par 1/3 de diaph
34. Flash Flash auto (flash intelligent)
35. Plage effective (ISO auto) :
36. Normal : Grand-angle : 40m - 8m, Téléobjectif : 2,5m - 4,4m
37. Macro : Grand-angle : 30cm - 3m, Téléobjectif : env. 1,8m - 3m

Mode Flash

1. Retrait yeux rouges OFF : Auto, Flash Forcé, Flash Coupé, Synchro lente.
2. Retrait yeux rouges ON : Correction auto yeux rouges, Correction yeux rouges avec Flash Forcé/Flash Coupé, Correction yeux rouges avec Synchro lente.
3. Ecran LCD Ecran couleur TFT LCD 3 pouces (7,62cm) / écran d'env. 230 000 pixels.
4. Couverture env. 97 %
5. Enregistrement vidéo HD (1280x720), VGA (640x480) - QVGA (320x240) - 30 images/sec. avec son mono
(La fonction zoom ne peut être utilisée lors d'un enregistrement vidéo)

6. Fonctions photographie Reconnaissance auto des scènes (SR auto), Instant Zoom, Détection des visages, Correction automatique des yeux rouges, Détection des yeux fermés, Guide de cadrage, Numérotation des images, Histogramme de consultation, Mode panoramique
7. Fonctions de lecture Détection des visages, Assistant Livre-Album, Recherche d'image, Suppression sélective, Diaporama, Correction automatique des yeux rouges, Protection, Recadrage, Redimensionnement, Rotation d'image, Partage sur YouTube™ / Facebook, Affichage en mosaïque photos, Tri par favoris, Mémo vocal, Histogramme de consultation, Alerte exposition
8. Autres fonctions PictBridge, Exif print, 35 langues, fuseaux horaires, mode silencieux
9. Sortie HDMI Port mini HDMI
10. Sortie vidéo NTSC / PAL sélectionnable avec son stéréo
11. Interface numérique Interface numérique : USB 2.0 grande vitesse
12. Retardateur Environ de 10 sec / 2 sec.
13. Alimentation 4 piles alcaline AA (incluses), 4 piles rechargeables Ni-MH AA (vendues séparément), coupleur DC CP-04, adaptateur AC-5VX (séparément)
14. Dimensions 110,2 mm (L) x 73,4 mm (H) x 81,4 mm (P)
15. Poids Env. 341 g (hors accessoire, batterie et carte mémoire)
16. Env. 437 g (accessoires, batterie et carte mémoire inclus)
17. Température d'utilisation 0Â°C - +40Â°C
18. Taux d'humidité fonctionnel 10 % - 80 % (aucune condensation)
19. Autonomie Piles alcaline : env. 300 clichés / Piles rechargeables Ni-MH : env. 500 clichés



Fujifilm FinePix S2950HD FinePix S2950HD - Appareil photo bridge - 14 Mpix